



08

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet II. fejezetét valamint a 275/2013 (VII.16) számú Korm. rendelet szerint.



Gyártó: DELTA Kft
6000 Kecskemét, Korhánközi u. 4.
Tel: 76/481-920, Fax: 1/999-5069
www.delta-kft.hu

Üzemi: 3359 Tenk, Lehel u. 6.

Típusazonosító: DELTA BASIC 5 légkamrás bejárati ajtó

A típus leírása: A bejárati ajtók 5 légkamrás, 70 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel hőszigetelt üvegezéssel és betéttel. A vasalat legalább öt ponton záródó.

MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017

Alapvető tulajdonságok	Egy és kétszárnyú bejárati ajtók
Légzárás	4. o.
Vízárás	6A
Szellálóság	C3
Tartósság	5.0
Tűzvédelmi osztály	C-S2,40
Működhető erő	1.0. < 100N
Biztonság	Megfelel 350N
Hangszigetelés:	29 (-1;-3) dB
Hő átboccátás:	Ud: 1.3-1.6 W/m ² K

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

VTSZ: 39252 00000

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 3. AVCP rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát.

Harmadikféltől átvett első végzett első típusvizsgálatok: ÉMI KHT 1113 Budapest, Dózsegi út 37

Kijelöltési okiratszám: Notified body number: 1415

Javasolt felhasználási terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: **M-3113/2008**

Nyílászáró esere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)

Gyártás ideje, kelt: Lásd a termék csomagolásán belüli dátumbélyegzőn szereplő dátumot.

Jelen vásárlói tájékoztató kiadásaért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Bakos József
Ügyvezető igazgató

FONTOS TUDNIVALÓ!

Termékeink szavatossági ideje a hatályos PTK. szerinti.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bizunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig meglegeződéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ablakok, erkélyajtók üzemileg szerez kivitelben, fóliaborítással kerülnek forgalomba.

Szállítás közben óvja a szerkezeteket az előlétől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétlátra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ JAVASLAT:

A beépítéshez szükséges szerelvények illetve csavarok nem tartozékok a szerkezeteknek!

1. A fálnyílás és a beépítésre kerülő nyílászáró szerkezet méreteinek ellenőrzése. A tok külső mérete és a falfelület között körben 10-13mm hézag szükséges a hőátgátlásból adódó mozgások végett.

2. A szerkezetet kicsomagoljuk, a kilincs felhelyezése után kinyitjuk, majd az ajtószárnyat leemeljük a tokról. Bukonyítól ablaknál szükséges a bukóoló kiakasztása, illetve a fix szerkezetek esetében az üvegek kiszerezése abban az esetben ha „tokon keresztül” történik a rögzítés, vagy, ha a fix elem sorolással kerül beépítésre.

3. A vásárolt szerelvények (nem tartozékok a nyílászárónak) elhelyezése a tokszerkezeten – a nyílászáró hornyában elhelyezve, vagy a tok külső részére csavarozva. A szerelvények illetve a szerelési furatok a tok sarkától 15cm-re, egymástól pedig 40-60cm-re helyezkedjenek el. Amennyiben a szerkezet sorolva kerül beépítésre ugyanezen szabályokat kell betartani a sorolás csavaros rögzítésénél is.

4. A tok beállítása a nyílásha a megfelelő síkra – kiékelése. Először a tok alsó vízszintes részét állítsuk vízszintbe vízmeríték segítségével, majd a két függőleges tokrészt fa vagy műanyag ékek elhelyezésével. Az ékek a szerkezet sarkaitól legfeljebb 10cm távolságra lehetnek.

5. A szerkezet vízszintbe és függőlegesen (minden irányból) történő állítása után, ügyelve a függőleges egy síkra a rögzítési pontokon a falazathoz kell erősíteni a nyílászárót a falazatnak megfelelő méretű és minőségű csavarokkal.

6. A rögzítést a nyílászáró pánt felőli oldalán kezdjük fent és lent, majd a záródási oldal alsó részén. Ekkor a nyílászárót három ponton rögzítjük.

Ügyeljünk arra, hogy rögzítéskor a nyílászáró már ne mozduljon el a beállított helyzetből.

7. A tok rögzítése után a szármakat vissza kell helyezni, illetve beüvegezni a fix részeket.

A nyílászárónak már ekkor akadálytalanul kell működni. Pl.: Nem szabad, hogy a szárm csak ráemelésel kerüljön a helyére – ekkor még az ékek segítségével, ill. a vasalatok állításával lehetséges a nyílászáró beállítása, az (ajtó kinyitásával) a nyílászáró kilincses oldalát lehet emelni, ill. engedni.

b, sarokcsapagy állító csavar segítségével a nyílászáró alsó részét lehet előre, ill. hátra mozgatni

d, A bejáratú ajtóknál a záródás erősségét lehet szabályozni, az excenteres záródarab elforgatásával

Amennyiben a nyílászáró akadálytalanul működik a tobbi rögzítési ponton is rögzítjük a falazathoz.

8. A nyílászáró és a falazat közötti szerelési hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni úgy, hogy a tokszárak ne deformálódjának. A tokot 90 cm-es hosszúság fölött középen kiámasztjuk (függőleges és vízszintes irányban is), hogy a hab ne tudja összenyomni, Pur habbal kitöltjük a tok és falnyílás közötti rést, betartva a hab alkalmazására vonatkozó előírásokat.

A tömítőanyag teljes megkötése (min. 6 óra) után használható a nyílászáró.

9. A szerelési házagból kitűremkedő habot csak közvetlenül a további szerelési munkák megkezdése előtt kell elválogtatni, mivel védi a levégás után a szerelési házagban maradó szigetelőanyagot a naptényiről illetve esapadék káros hatásaitól.

10. Az ajtó beépítése után végzett vakolási munkák során meg kell akadályozni a vasalatok ill. az ablak szennyeződését. A nyílászáróról a védőfóliát a lehető leghamarabb el kell távolítani -legfeljebb 1 hónap – különös tekintettel a napsütéses helyeken, mivel maradandó esztétikai hibákat okozhat a védőfólia ragasztó anyaga. Amennyiben a szerkezeten a fólia lehúzása után sérülést észlel, a sérülést takaró fóliát őrizze meg. A reklamációt elfogadásának feltétele a lehúzott fólia bemutatása.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A GARANCIÁLIS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT AZT SZAKEMBER SZERELJE BE!

KARBANTARTÁS:

A selyemfényű profilok karbantartást nem igényelnek, viszont tisztántartásukról gondoskodni kell. Tisztítani: enyhén tisztítószerez szivaccsal vagy törölruhával lehet. Szükség esetén lehet aromás tisztítószert használni (háztartási lakkbenzin) !! Kerüljük az éles tárgyakkal (kés, penge...), dörzsölő hatású tisztítószerek illetve a PVC anyagát oldó anyagokkal történő tisztítást.

A nyílászárókban használt vasalatelemek évente egyszeri olajozást igényelnek a hosszú élettartamuk megőrzése érdekében.

A nyílászárók vasalatelemei állíthatóak. A pontos gyártás és beépítés ellenére is gyakran szükség van a nyílászárók utólagos beállítására az épület illetve a nyílászáró dilatációi végett.

A tökéletes lég és vízzárás a szilikonos két rétegű gumi tömítés biztosítja. A termék megvásárlását követő 2 évig a gyárilag felületkezelt gumi tömítések karbantartást nem igényelnek, utána viszont évente egyszer át kell törölni glicerin ruhával. A későbbiekben, amennyiben szükséges a gumi tömítések házilag is cserélhetőek.

A szerkezetek üvegfelületei hagyományos módon tisztíthatóak, kerülve az éles eszközök használatát.

AZ UTÓLAGOS BEÁLLÍTÁST A BEÉPÍTŐ VÉGZI, A BEÉPÍTÉSÉRT SZAVATOSSÁGGAL TARTOZIK.

A nem elegendes szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati nyílászárókon. A párasodás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (téli 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap). A fóliázott műanyag bejárati ajtók és fóliázott ajtópanelek beépítésénél figyelembe kell venni, hogy közvetlen napsugárzás nem érheti, függetlenül a fólia színétől!

Az ezekből eredő károsodásokra szavatosságot nem vállalunk!

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a beépítő általi jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

Vásárlás helye:	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

Kilincs működtetés

- 1. Bukó állás:**
A helyiség tartós szellőztetésére
- 2. Részszellőző állás:**
Mérésékelt levegősere.
- 3. Nyíló állás:**
Rövid idejű, intenzív szellőztetésre vagy a nyílászáró külső tisztítására. Ebben az esetben nem szabad a nyílászárót felügyelet nélkül hagyni!
- 4. Zárt állás:**
Ha nincs szükség levegőserec, vagy a helyiség hosszab időre felügyelet nélkül marad.

